

Camión Ambulift Diesel

N ° de Modelo.: HD-ABL5800



Camión Ambulift Diesel

N ° de Modelo.: HD-ABL5800

El HD-ML5800 es un diseño confiable de camión ambulift con una altura de servicio de 2400mm-5700mm, que puede brindar servicios seguros y cómodos para los pasajeros de PRM hacia y desde el avión. Es adecuado para aviones de B737, B747, B757, B767, B777, MD90, MD11, DC10, A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A380, CONCORDE, TU154M, TL-96-300. Cumple con IATA AHM 904, IATA AHM910, AHM913, AHM914 e IATA AHM92.

ESPECIFICACIONES:

*Altura de servicio:	2400mm -5700mm
*Dimensiones:	6920x2400x3800mm
*Dimensión del carro	4380x2280x2258mm
*distancia entre ejes:	3815mm
*Velocidad máxima:	50km/h
*Peso bruto:	Approx.7300kgs
*Capacidad de transporte:	1000kgs
*Dimensión de la plataforma fija delantera:	2200x850mm
*Capacidad de la plataforma delantera:	500kgs
*Rango ajustable de la plataforma delantera:	0-600mm
*dimensión de la plataforma trasera:	1480x2190mm
*capacidad de la plataforma trasera:	400kgs
*rango ajustable de la plataforma trasera:	0-1440mm

CARACTERISTICAS::

- *Chasis: ISUZU 600P
- *Motor: ISUZU 4KH1-TCG40 Diésel
- *Emisión: GB IV
- *Transmisión: Manual
- *Freno de tambor de doble circuito hidráulico con ABS
- *Suspensión de ballesta
- *Sistema de dirección hidráulica
- *4 Estabilizadores hidráulicos con sistema de seguridad de trabajo.
- *Bomba hidráulica: Permco
- *Bomba manual y bomba eléctrica de emergencia(Bucher) para operación de emergencia.
- * Aire acondicionado frío y caliente



yumbo



Since 1959

www.handlingyumbo.com
info@handlingyumbo.com

Camión Ambulancia

N ° de Modelo.: HD-ABL5800D

Camión Ambulancia

N ° de Modelo.: HD-ABL5800D

HD-5800D es un ambulift de diseño confiable con una altura de trabajo de 2500-5800 mm y puede brindar servicios a aeronaves como B737, B747, B757, B767, B777, MD90, MD11, DC10, A300, A310, A318, A319, A320, Los aviones A321, A330, A340, A380 (First Door), CONCORDE, TU154M y TL-96-300 brindan servicios. Cumple con IATA AHM 905, IATA AHM910, AHM913, AHM915, IATA AHM916 y MH/T6016-2017.



ESPECIFICACIONES:

*Altura de servicio:	2500mm - 5800mm
*Dimensiones:	8990x2460x3800mm
*Dimension del carro:	6520x2300x2350mm
*Distancia entre ejes:	5550 mm
*Velocidad máxima:	50 km/h
*Peso bruto:	Approx.10150kgs
*Diámetro de torneado exterior:	20000mm
*Carga del carro:	2500kgs
*Carga de plataforma fija:	1000kgs
*Carga de plataforma móvil:	500kgs
*Rango ajustable de la plataforma delantera:	0-600 mm (Frente atrás)
*Rango ajustable de la plataforma delantera:	0-500 mm (Izquierda derecha)
*Capacidad plataforma trasera:	400kgs
*Altura ajustable de la plataforma trasera:	0 - 1530 mm

CARACTERISTICAS:

- *Chasis: ISUZU QL1100A8PAY
- *Motor: ISUZU 4HK-TC51 Diesel
- *Emisión: GB V (UE IV)
- *Transmisión: Manual (Allison 1000 Automático para la opción)
- *Freno de tambor de doble circuito hidráulico con ABS
- *Suspensión de ballesta
- *Sistema de dirección hidráulica
- *4 Estabilizadores hidráulicos con sistema de seguridad de trabajo.
- *Bomba hidráulica: Permco
- *Bomba manual y bomba eléctrica de emergencia (Bucher) para operación de emergencia.
- *Aire acondicionado frío y caliente



yumbo



Since 1959

www.handlingyumbo.com
info@handlingyumbo.com