

N^o de Modelo.: HD-BT25A

Tractor de remolque de equipaje



N^o de Modelo.: HD-BT25A

Tractor de remolque de equipaje

El HD-BT25A es un tractor de remolque de equipaje de alto rendimiento y ampliamente utilizado para proporcionar servicio de tracción para plataformas rodantes y remolques en aeropuertos, estaciones, almacenes, empresas industriales y mineras y otros campos. Cumple con los requisitos de IATA AHM 905, IATA AHM 910, IATA AHM 913 y GB1589, GB4785-2007, GB7258-2004, MHT-6048-2008.

CARACTERÍSTICAS:

- * Motor: Cummins QSF2.8; 43kw / 2500rpm; 186Nm / 1500rpm
Yanmar 4TNE98 (Japón); 43kw / 2300rpm; 196.3N.m / 1700rpm (para opcional)
- * Transmisión: GRAZIANO PST2; Automático; 2 hacia adelante / 1 hacia atrás
Okamura340; Automático; 2 hacia adelante / 1 hacia atrás (para opcional)
- * Emisión: EU Stage III
- * Eje delantero: Suspensión independiente de resorte espiral con Amortiguador telescópico
- * Eje trasero: Suspensión de ballesta con Amortiguador telescópico
- * Dirección: Sistema de dirección hidráulica.
- * Freno delantero: Freno de tambor hidráulico con refuerzo de vacío.
- * Freno trasero: Freno de disco hidráulico con refuerzo de vacío.
- * Sistema eléctrico: DC 12V

ESPECIFICACIONES:

- * Dimensiones totales (LxAnxAI): 3000 mm x 1440 mm x 1450 mm (sin cabina)
3000 mm x 1440 mm x 2000 mm (con cabina)
- * Radio de giro: 2950 mm
- * Distancia entre ejes: 1600 mm
- * Pista F / R: 1230 mm / 1170 mm
- * Altura del enganche de remolque: 304,8 mm / 450 mm
- * Distancia al suelo: 150 mm
- * Peso propio: aprox. 3600kgs (sin cabina)
- * Neumático F / R: 6.5-10PR / 7.00-15PR
- * Temperatura de trabajo: -40 °C ~ + 65 °C
- * Tiro máximo: 25KN.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

Parabrisas, cabina de conducción sencilla y cabina sellada; aire acondicionado; soplador de aire caliente; pasadores de tracción hechos a medida, etc.

